



有騰科技有限公司

UTran Technology, Inc.

http://www.utran.com.tw

# 磁碟陣列系列產品

## UT\_5035 Disk Array

### 產品型號：

UT\_5035I

UT\_5035S

UT\_5035L



**UT\_5035I (SATA 介面)**  
外觀尺寸：220 x 146 x 126 mm  
(占系統3個5.25吋)

### 適合各種儲存應用

硬體式陣列架構完全相容各種系統，可直接做為系統碟或資料儲存碟，給予主機硬碟容錯/即時備份機制

### 確保資料安全性

支援RAID 0、1、3、5、10、JBOD、Clone等模式，可防此因硬碟損壞而造成資料遺失

### 硬碟壞軌偵測及修復

線上壞軌偵測及修復功能可提早預防硬碟損壞，避免2顆硬碟同時損壞

### 善用空間精巧實用

空間上只佔占系統3個5.25吋SATA 硬碟，並內建高效率散熱風扇，給予系統最佳穩定性

### 管理維護更便利

支援熱抽換，資料自動重建，當硬碟損壞時不必關機即可直接更新硬碟，RAID管理可選擇LCM液晶面板或UTRAN的RAID管理工具

有騰科技有限公司  
UTran Technology, Inc.

Tel : 02-2262-8681 Fax : 02-2273-7500  
Mail : popochen@utran.com.tw  
Website : http://www.utran.com.tw  
Address : No.130, Guoji Rd., Tucheng Dist.  
New Taipei City 236, Taiwan, R.O.C.  
23650新北市土城區國際路130號1樓

### 規格功能

- ◆主機介面：3.0Gbps SATA II PORT (相容於SATA I / II / III)。
- ◆硬碟機介面：支援5顆3.5吋SATA硬碟(SATA I/II/III)
- ◆支援各大廠牌硬碟。
- ◆RAID等級：支援RAID 0、1、3、5、10、JBOD、Clone
- ◆電腦不需關機，支援硬碟熱抽換，全自動重建新硬碟機。
- ◆可附加前置式LCD顯示面板，可監控硬碟狀態、系統電壓、溫度、風扇運作偵測。
- ◆內建高效能散熱環保風扇。
- ◆內建硬碟狀態LED指示燈，獨立LED燈號顯示硬碟讀寫及狀態。
- ◆支援電壓、溫度、風扇監控異常指示燈及蜂鳴聲。
- ◆支援磁碟漫遊技術。
- ◆支援資料自動重建，最大重建速度每小時200GB。
- ◆自動硬碟故障檢測，支援線上壞軌偵測及修復功能。
- ◆支援睡眠省電模式。
- ◆支援Multi-RAID (主機需支援 Port Multiplier)
- ◆支援 Windows/Linux/MAC監控軟體，操作更方便



### UT\_5035S



搭配UT\_10LS 3.5 吋  
LCM 液晶模組來設定  
RAID 模式



### UT\_5035L



搭配UT\_10LL 5.25 吋  
LCM 液晶模組來設定  
RAID 模式